

Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1153560010-stecker.tiff

Stamgegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Referentie: | 1153560010 |
| Barcode: | 4007123691777 |
| Artikel eigenaar: | Brennenstuhl Tübingen |
| Fabrikant: | Brennenstuhl |
| Productlijn: | |
| Aangepast: | Geen |
| Minimale zorg: | Geen |
| Afwijzingsindicator: | J |
| Gewählte Vertriebsregion: | De |
| Gewählte Sprache: | nl |

Teksten

IS4-aanduiding 1/2:

Steckdosenturm 8f, 2xUSB A, 1xUSB C sw 2m H05VV-F3G1.5, m.Schalter *DE*

Online korte tekst:

Brennenstuhl stekkerdoos toren 8-voudig met USB (stekkerblok 8-voudig met 2x USB A & 1x USB C Power Delivery voor snelladen, stekkerdozen in 45° opstelling, 2m kabel) zwart

Korte tekst website:

Stekkerdoos toren met 8 stekkerdozen in 45° opstelling (2x USB A & 1x USB C Power Delivery, met 2m kabel, tweepolige schakelaar)

Korte tekst afdrukken:

Stekkertoren 8-weg met 2x USB A, 1x USB C Power Delivery zwart 2m H05VV-F3G1.5

Bulletpoint 1:

Compacte stekkerdoos met 2 USB A contactdozen (max. 18W) en 1x USB contactdoos C (max. 20W) Power Delivery voor snel opladen - de stekkerdoostoren biedt ook 8 geaarde contactdozen in een 45°-opstelling, perfect voor haakse stekkers

Bulletpoint 2:

Dankzij het praktische ontwerp en de indeling van de sleuven is de flexibele stekkerdoos ideaal voor gebruik in huis, op kantoor, op reis of als voeding voor de gamingopstelling

Bulletpoint 3:

8-voudige stekkerdoos in ruimtebesparend torenontwerp - intelligent geplaatste contactdozen met aanraakbeveiliging, 2m kabel (H05VV-F 3G1.5) en tweepolige verlichte aan/uit-schakelaar

Bulletpoint 4:

Energiebesparende stekkerdoos toren met slim gerangschikte stopcontacten in een ruimtebesparend torenontwerp voor een flexibele en ruimtebesparende indeling

Bulletpoint 5:

Het antislipontwerp aan de onderkant zorgt voor een goede grip op de tafel en maakt flexibele plaatsing mogelijk

Beschrijving online:

De stekkerdoos toren van Brennenstuhl in de kleur zwart is bijzonder indrukwekkend vanwege het ruimtebesparende torenontwerp en de flexibele

toepassingsmogelijkheden van de stekkerdoos, bijv. in huis, op kantoor of als voeding voor de gamingopstelling. Dankzij de positionering en 45° opstelling van de stopcontacten kunnen alle stekkerdozen zonder problemen worden gebruikt, zelfs met grote haakse stekkers. De 3 USB-laadcontactdozen vullen de contactdoosstrip perfect aan. De stekkerdoosten overtuigt ook met de volgende eigenschappen:

- * Stekkerdoos voor flexibele en ruimtebesparende indeling
- * 1x USB C-laadcontactdoos (max. 20W)
- * 2x USB A-laadcontactdozen (max. 18W)
- * Elegante en stevige behuizing
- * Voldoende slots voor gamers en werkplekinrichting
- * Schakelaar kan aan/uit worden gezet met twee polen
- * Kabellengte: 2m
- * Kabelaanduiding: H05VV-F 3G1.5mm²

Beschrijving website:

De stekkerdoos toren met 2m kabel (H05VV-F 3G1.5) is bijzonder indrukwekkend dankzij het ruimtebesparende torenontwerp en de flexibele toepassingsmogelijkheden van de stekkerdoos, bijvoorbeeld in huis, op kantoor of als voeding voor de gamingopstelling. Dankzij de positionering en 45° opstelling van de stopcontacten kunnen alle stopcontacten zonder problemen worden gebruikt, zelfs met grote haakse stekkers. De 3 USB-laadcontactdozen vullen de stekkerdoos perfect aan. De stekkerdoos overtuigt ook met de volgende eigenschappen:

- * Elegante en stevige behuizing
- * 1x USB C-laadcontactdoos (max. 20W)
- * 2x USB A-laadcontactdozen (max. 18W)
- * Voldoende slots voor gamers en werkplekinrichting
- * Kabelaanduiding: H05VV-F 3G1,5mm²

Trefwoorden:

stekkerdoos, stekkerdoos met usb, brennenstuhl stekkerdoos, brennenstuhl, stekkerdoos met usb c, stekkerblok, stekkerdoos zwart, stekkerdoos met schakelaar, stekkerdoos toren, stopcontact bureau, stekkerblok met usb

Ondertitel:

Socket tower met een compact formaat, ideaal voor thuis, op kantoor, op reis of als voeding voor de gamingopstelling.

Beschrijving afdruk:

- * Socket tower voor flexibele en ruimtebesparende indeling.
- * Elegante en stevige behuizing.
- * 1x USB C-laadcontactdoos (max. 20W).
- * 2x USB A-laadcontactdozen (max. 18W).
- * Met 16A stroomonderbreker ter bescherming tegen overbelasting.
- * Antislip ontwerp aan de onderkant zorgt voor een goede grip op de tafel en maakt flexibele plaatsing mogelijk.
- * Schakelaar kan aan/uit worden gezet met twee polen.
- * 8 contactdozen met aardingscontact in 45° opstelling, perfect voor haakse stekkers.
- * Contactdozen met aardingscontact met verhoogde aanraakbeveiliging.

Informatie tekst:

Informatietekst in de tabel:

Leveringsomvang:

Stekkertoren

Product afbeelding 1 en 2

/publicpictures/Produktbild/1153560010-stecker.tiff



/publicpictures/Produktbild/1153560010.tif




Media



/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-usb-c-charger.eps



/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-usb-charger.eps



/publicpictures/Icon/icon-stecksystem-schuko-8x.eps



/publicpictures/Detailansicht/1153560000-hinten.tif



/publicpictures/Detailansicht/1153560010-detail-usb-schalter.tif

/publicpictures/Detailansicht/1153560010-detail-eingesteckt-strom.tif



/restrictedpictures/QR-Code/1153560010-qr-code-info.eps

Context

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Categorie attribuut: | Stekkerdozen | Toebehoren: |
| Garantie: | Andere (wettelijke) | Reserveonderdeel: |
| | | Gelijkaardige producten: |

Technische gegevens

| Kabel | | Steckdosenleiste1Details | |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Kabelbenaming: | H05VV-F 3G1,5 | Nominale ingangsspanning: | 230V |
| Aantal cores: | 3 | Min. Nominale ingangsspanning: | 220V |
| Aderdoorsnede: | 1,5mm ² | Max. Nominale ingangsspanning: | 250V |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader): | G | Type ingangsspanning: | Wisselspanning (AC) |
| Kabellengte: | 2m | Max. stroombelastbaarheid: | 16A |
| Kabelkleur: | zwart | Met FI-schakelaar: | Geen |
| Kabelinvoer: | Achterzijde | Type reststroom: | Nee |
| Geïntegreerde kabelhouder: | Geen | Beveiliging: | Niet van toepassing |
| Koudebestendig volgens: | Geen | Abmessung der Sicherung - e: | Geen |
| Steckdosenleiste0Allgemein | | Uitvoering: | Niet van toepassing |
| Gebruik: | Huishouden | Uitschakelkarakteristiek: | Niet van toepassing |
| Type lijn: | Niet van toepassing | Met verklikker: | Geen |
| Materiaal behuizing: | Kunststof | Met overspanningsbeveiliging: | Geen |
| Type materiaal: | PC | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat | Geschikt voor openlucht: | Geen |
| Kleur: | zwart | Aantal gearde contactdozen: | 8 |
| Basiskleur: | zwart | Totaal aantal stopcontacten: | 8 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| Inclusief batterij: | Geen | Hogere contactbescherming: | Ja |
| Geschikt voor 19 duim: | Geen | Met scharnierend deksel: | Geen |
| Met handvat: | Geen | Met Powerblock: | Geen |
| Haak draaibaar: | Geen | Main Follow functie: | Geen |
| ingebouwde magneet: | Geen | Contactdoosplaatsing: | 90° |
| Koppelbaar aan netwerk: | Geen | Stekkerstand gedraaid: | Ja |
| Inzinkbaar: | Geen | Systeem stopcontact: | Type E en F (CEE 7/4 met aardegat) |
| Met Grondpen: | Geen | Stekkertype: | Haakse stekker |
| Verpakking: | Gekleurde verkoopdoos | Geschikt voor aardingspen: | Ja |
| Met aan/ uitschakelaar: | Ja | Met USB-uitgang: | Ja |
| Met hand-/ voetschakelaar: | Geen | USB-functie: | Laadbus |
| Externe schakelaar - kabelbenaming: | Niet van toepassing | Type USB uitgang: | Type A, Type C |
| Externe schakelaar - kabelkleur: | Niet van toepassing | Aantal USB-laadcontactdozen: | 3 |
| Elektronischer Schalter: | Geen | USB Typ-Eingangsbuchse: | Niet van toepassing |
| Verlichte schakelaars: | Ja | Anschlussmöglichkeit externes Netzteil: | Geen |
| Hoofdschakelaar: | Ja | Uitgangsvermogen: | 18W |
| Stroomonderbreker: | Geen | Max. PD-vermogen: | 20W |
| Indicatie/aanduiding: | Geen | Aantal PD-aansluitingen: | 1 |
| Weergave van de meetresultaten: | Geen | Hamer teken: | Geen |
| Met display: | Geen | Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE): | Geen |
| Speicherfunktion: | Geen | Usb | |
| Bediening op afstand: | Geen | Gemiddelde actieve efficiëntie: | 85,8% |
| Ingebouwde internetserver: | Geen | Efficiëntie bij lage belasting (10 %): | 74,9% |
| IP- Kommunikation: | Geen | Energieverbruik in niet-belaste toestand: | 0,06W |
| Met draadloze bediening: | Geen | Mgv | |
| Radiostandaard: | Geen | Verpakkingseenheid: | 1 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar: | Geen | Productgewicht (zonder verpakking): | 0,75kg |
| Met bevestigingsband: | Geen | Productlengte (zonder verpakking): | 11cm |
| Bevestigingstype: | Niet van toepassing | Productbreedte (zonder verpakking): | 14cm |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--------|
| Geschikt voor opbouwmontage: | Geen | Producthoogte (zonder verpakking): | 15,3cm |
| Geschikt voor inbouwmontage: | Geen | Productgewicht (inclusief verpakking): | 0,82kg |
| Steckdosenleiste1Details | | Productlengte (incl. verpakking): | 12cm |
| Beschermingsklasse: | I | Productbreedte (incl. verpakking): | 14,5cm |
| Aansluittechniek: | Niet van toepassing | Producthoogte (incl. verpakking): | 20cm |
| Met ontstoorfilter: | Geen | | |
| Nominale frequentie: | 50 Hz | | |
| Max. elektrische belastbaarheid: | 3.680W | | |

USB gegevens

| Attribuut | Spanning | Stromsterkte | Leistung |
|------------|----------|--------------------|----------|
| USB A 5 V | 5 V | 3 A | 15 W |
| USB A 9 V | 9 V | 2 A | 18 W |
| USB A 12 V | 12 V | 1.5 A | 18 W |
| USB C 5 V | 5 V | 3 A | 15 W |
| USB C 9 V | 9 V | 2.22222222222222 A | 20 W |
| USB C 12 V | 12 V | 1.66666666666667 A | 20 W |

Variant groep

Socket tower met USB-oplaadfunctie en optioneel met Power-Delivery

- * Socket toren voor flexibele en ruimtebesparende ruimte ontwerp.
- * Vormvaste en stabiele behuizing.
- * Voldoende slots voor gamers en werkstation ontwerp.
- * Twee-polige aan/uit schakelaar.
- * Antislip ontwerp aan de onderkant zorgt voor een goede grip op de tafel en maakt flexibele plaatsing mogelijk.
- * 8 contactdozen met beschermingscontact in 45° opstelling, perfect geschikt voor haakse stekkers.
- * Beschermende contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Gekoppelde artikelen

1153560010
1153560000
9123020106

Variant differentiatie

Objektbrick Steckdosenleiste1Details: Attribuut usb_typ_output_socket



Landenspecificatie

Landen/Talen: DE_de, ES_es, IT_it, RU_ru, SE_se, HU_hu, NL_nl, RO_ro